


LUCA COOK



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

Dimensions et poids	
Hauteur [mm]	931
Largeur [mm]	487
Profondeur [mm]	493
Chambre de combustion, largeur [mm]	303
Chambre de combustion, hauteur [mm]	473
Chambre de combustion, profondeur [mm]	260
Compartiment cuisson, largeur [mm]	-
Compartiment cuisson, hauteur [mm]	-
Compartiment cuisson, profondeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, largeur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, hauteur [mm]	-
Compartiment chauffe-plat, profondeur [mm]	-
Cote a (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	1454
Cote b (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	852
Cote c (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	789
Cote d (avec tuyau coudé Austroflamm) [mm]	86
Diamètre de la sortie du conduit de fumées [mm]	130
Diamètre du raccordement à l'air externe [Ø mm]	125
Poids Appareil de base [kg]	135
Poids Xtra [kg]	-
Poids HMS [kg]	-
Poids total, habillage en acier (STM) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en céramique (KMG) incl. [kg]	-
Poids total, habillage en pierre ollaire (SPM) incl. [kg]	-
dR Distance arrière [mm]	350
dS1 Distance à gauche [mm]	300
dS2 Distance à droite [mm]	300
dP Rayonnement avant [mm]	1000
dF Rayonnement au sol [mm]	0
dB Distance en bas [mm]	0
dL 1 Rayonnement à gauche [mm]	350
dL 2 Rayonnement à droite [mm]	350
dC Distance au-dessus [mm]	750
Distance minimale de matériaux non combustibles [mm]	50
Performance	
Puissance calorifique nominale [kW]	7
Puissance de chauffage minimale [kW]	-
Puissance de chauffage maximale [kW]	7
Volume chauffé minimum [m³]	82
Volume chauffé maximum [m³]	210
Classe d'efficacité énergétique	A+
Équipement	
Technologie d'accumulation de chaleur Xtra	-
Heat Memory System	-
Raccordement à l'air externe / indépendant de l'air de la pièce	-
Décendrage	-
Informations destinées au ramoneur	
Débit massique des fumées [g/s]	6,7
Température des fumées [°C]	292
Dépression minimum à puissance calorifique nominale [Pa]	12
à 0,8 fois la puissance calorifique nominale [Pa]	10

- non disponible