



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Miu Xtra

| | |
|--|--|
| 1. DOP n° | KE 0073 |
| 2. Type | |
| 3. Usage prévu | Foyer à combustibles solides sans production d'eau chaude |
| 4. Fabricant | Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach |
| 5. Fondé de pouvoir | - |
| 6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance | 3 |

| | Miu-Xtra-75x39-K-2.0 |
|---|-----------------------------------|
| Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai | RRF |
| Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai | 1625 / RRF - 40 12 2854 |
| Spécification technique harmonisée | EN 13240:2001/A2:2004/ AC:2007 |
| Sécurité incendie | conforme |
| Comportement au feu | A1 selon EN 13501-1 |
| dR Distance arrière [mm] | 200 |
| dS1 Distance à gauche [mm] | 200 |
| dS2 Distance à droite [mm] | 0 |
| dC Distance au-dessus [mm] | |
| dP Rayonnement avant [mm] | 950 |
| dB Distance en bas [mm] | - |
| Risque d'incendie par chute de combustible incandescent | conforme |
| Aptitude au nettoyage | conforme |
| Émission des produits de combustion | conforme |
| Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%] | 0,08 |
| Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%] | - |
| Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [°C] | 293 |
| Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C] | 313 |
| Température de surface | conforme |
| Sécurité électrique | NPD |
| Dégagement de substances dangereuses | NPD |
| Pression de service maximale [bar] | - |
| Pression de service maximale - option | sans objet |
| Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée) | NPD |



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Miu Xtra

1. DOP n° KE 0073
2. Type
3. Usage prévu Foyer à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant Austroflamm GmbH
Austroflamm-Platz 1
A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir -
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance 3

| | Miu-Xtra-75x39-K-2.0 |
|--|----------------------|
| Puissance calorifique / Efficacité énergétique | conforme |
| Puissance calorifique nominale [kW] | 10,0 |
| Puissance calorifique nominale - pièce [kW] | 10,0 |
| Puissance calorifique nominale - eau [kW] | - |
| Rendement / rendement thermique / efficacité énergétique du combustible à puissance calorifique nominale [%] | 81,9 |

La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 04/02/2025

Doris Pfeiffer
Gérant